

Système d'amovibilité Serrubloc pour potelet



Réf.10046-01



Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système d'amovibilité pour potelets Ø 76, 90 et 114 mm
- Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm
- Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet
- 100 % galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion
- Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode "accès libre"
- Pose par scellement direct
- Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes

AVANTAGES

- ✓ **Amovibilité** : Permet de rendre les potelets facilement amovibles.
- ✓ **Installation** : Simple par scellement direct dans le sol.
- ✓ **Sécurité** : Déverrouillage rapide par clé triangle.

FONCTIONNEMENT

OUVERTURE :
Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout



FERMETURE :
Simple rotation du potelet, sans se baisser



FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé et mécanisme en inox
- > Partie visible après pose laquée noir



Noir



Galva

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Serrubloc pour potelet Ø 76 mm	10046-01
Serrubloc pour potelet Ø 90 mm	10046-02
Serrubloc pour potelet Ø 114 mm	10046-03

PLAN DE SCELLEMENT

