



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Boule acier épaisseur 1,5 mm
- Diamètres Disponibles : Ø 76 mm, Ø 90 mm, Ø 102 mm.
- Pommeau Boule soudé au tube
- A enfouir avec perçage Ø12 mm (fer à béton non fourni)
- Rallonge acier de 200 mm, épaisseur 3 mm
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Fixation : Par scellement direct (hauteur du scellement 200 mm).

AVANTAGES

- ✓ **Résistance** : Conçu pour résister aux intempéries et à l'usure urbaine.
- ✓ **Fonctionnalité** : Dissuade le stationnement non autorisé et régule l'accès.
- ✓ **Esthétisme** : Design épuré avec tête bombée pour une intégration harmonieuse.
- ✓ **Fabrication** : Produit de qualité supérieure, fabriqué en France.

	RÉFÉRENCES	POIDS	DIMENSIONS
Potelet Ø 76 mm	11135-01	6,3 kg	76,00 x 76,00 x 1200,00 mm
Potelet Ø 90 mm	11135-21	7,5 kg	90,00 x 90,00 x 1200,00 mm
Potelet Ø 102 mm	11135-41	10,4 kg	102,00 x 102,00 x 1400,00 mm

FINITION PEINTURE

■ Gris Anthracite RAL 7016

SCHEMA

