



Réf.10074-063



Réf.10074-201

OPTIONS

- Assis-debout (Réf. 10080-01)
- Bavette coupe-vent (Réf. 10075)
- Banquette (Réf. 10118-01 + 10109-01)

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 8017

RAL 7044

RAL 9010

RAL 9005

Gris PROCITY

Aspect Corten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm
- Profondeur totale : 2000 mm
- Poteaux : tube acier 70 x 70 mm
- Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- Information et publicité : vitrine "2000" aluminium anodisé (dimensions d'affichage 1270 x 1160 mm)
- Pose par scellement direct ou sur platines réglables en hauteur (80 mm)
- Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

AVANTAGES

- ✓ **Capacité** : Offre un espace spacieux et confortable pour les usagers.
- ✓ **Design** : Toiture courbée élégante s'intégrant à l'environnement urbain.
- ✓ **Modularité** : S'associe aux autres abris Modulo pour une cohérence visuelle.

RÉFÉRENCES	2500 mm	5000 mm
Scellement direct		
Sans bardage latéral	10074-001	10074-021
2 bardages latéraux	10074-041	10074-061
1 vitrine + 1 bardage latéral	10074-081	10074-101
Sur platines		
Sans bardage latéral	10074-201	10074-221
2 bardages latéraux	10074-241	10074-261
1 vitrine + 1 bardage latéral	10074-281	10074-301

SCHÉMA

